



MF - 200 MATISTUCCO



PAKETIMI

15 kg



RAPORTI I PERZIERJES

4-5 L / 25kg



KONSUMI

1-2 kg/m²

Përshkrimi

MF-200 MATISTUCCO është një pluhur i bardhë, i përbërë me çimento të bardhë, rërë me përbërje granulometrike dhe aditivë të veçantë për të përmirësuar ngjitjen dhe punueshmërinë. MF-200 MATISTUCCO krijon një sipërfaqe të lëmuar pa rrëshqitje vertikale. Është rezistente dhe mund të përdoret për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

Fusha e Përdorimit

- Për stukimin e mureve dhe tavaneve të mbushura me llaç tradicional ose me llaç të parapërgatitur me bazë gëlqere - çimento.
- Stukimin e sipërfaqeve prej betoni.
- Stukimin e mureve dhe tavaneve prej kartongipsi.

Aplikimi

- Përzieri MF-200 MATISTUCCO me ujë të pastër ngadalë për të marrë një pastë homogjene, pa kokrriza.
- Pas 10 minutash produkti është gati për përdorim.
- Materiali mbetet i përdorshëm duke e përzier në mënyrë periodike, pa shtuar ujë.
- Sipërfaqja që do të aplikohet materiali duhet të jetë e pastër, pa vaj, yndyrë dhe mjaft e thatë.

Konsumi

Konsumon 1-2 kg/m² në varësi të sipërfaqes.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzierjes	4-5 litres of water/ 15kg powder
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Rezistenca Kompresive	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Forca e lidhjes nga tërheqja	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Lëshimi i substancave të rrezikshme	Shiko SDS