



MI-600 IZOBLOCK



PAKETIMI

9 L



RAPORTI I PERZIERJES

1:1



KONSUMI

3-5 m²/L

Përshkrimi

MI-600 IZOBLOCK është një izolues i shkëlqyer kundra lagështirës.

Pergatitja e Sipërfaqes

Pastrohet sipërfaqja nga të gjitha mbeturinat, vajrat dhe mbetje të tjera.

Përdorimi

Presim anët e sipërfaqes me izolues të holluar 1:1 me ujë. Kur prerjet të jenë tharë kalojmë dorën e dytë. Në qoftë se është mbi tarracë materiali duhet të jetë më i trashë, kështu që e hollojmë me ujë aq sa të mund të punohet me rrul ose me furçë. Në mur mund të kalohet më pak material por gjithmonë duhet të krijojë një film mbrojtës. Është i rezistueshëm në kushte të vështira atmosferike dhe në mënyrë elastike ndjek sipërfaqen ku është aplikuar. Garanton për një kohë të gjatë mbrojtjen kundra lagështirës.

Koha e Tharjes

Mbas një jave nga aplikimi sipërfaqja mund të shkelet por kujdes nga takat dhe nga objektet të cilat në përgjithësi mund të krijojnë vrima mbi sipërfaqen.

Mbulimi

Konsumi për përdorim në tarracë është 3m²/L, ndërsa në mur 5m²/L.

Pas Lyerjes

Pastroni menjëherë paisjet me ujë dhe sapun.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Lëng
Ngjyra	E bardhë
Magazinimi	24 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.
Konsumi	3-5 m ² /L
Temperatura e Aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia maksimale për dy shtresa	0.75- 1 mm
Rezistenca në tërheqje (EN 1542)	≥0.8 N/mm ²
Forca e ngjitjes në tërheqje pas pjekjes nga nxehtësia (EN 1062-11/EN 1542)	≥0.8 N/mm ²
Absorbimi kapilar i ujit (EN ISO 1063-3)	<0.1kg/m ² h ^{0.5}
Plasuritja (EN 1062-7)(21 °C)	≥2.5mm (A5)/ ≥1.5mm (A4)
Reagimi ndaj zjarrit	Cs1d0
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS