



MP - 819 BETOPRIME



PAKETIMI

3L / 9L



KONSUMI

0.25kg/m²

Përshkrimi

MP-819 BETOPRIME është një astar akrilik me bazë “rezine të mikronizuar” dhe të pasuruar me përbërës kuarci për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen materialin final dhe nuk lejon çarjen ose rënien e tij. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. MP-819 BETOPRIME thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për aplikimin përfundimtar.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen me MP-819 BETOPRIME duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. MP-819 BETOPRIME punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

Ka një konsum mesatar 0.25kg/m², në varësi të sipërfaqes ku aplikohet.

Koha e Tharjes

Ka një kohë tharje përafërsisht 24 orë, në varësi të kushteve të ambjentit.

Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëngshme
Ngjyra	Rozë e errët
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Koha e tharjes	24 Orë