



MP-839
IZOPRIME



PAKETIMI

9 L



RAPORTI I (PERZIERJES

5/1-4/1



KONSUMI

0.25-0.3L/m²

Përshkrimi

MP-839 IZOPRIME është një astar i zi, i ftohtë me bazë uji. Nuk është i djegshëm dhe formon një shtresë hidroizoluse mbas tharjes. Ngjitet në mënyrë të përkryer me të gjithë materialet e ndërtimit. Përdoret në mënyrë të thjeshtë dhe efikase.

Aplikimi

MP-839 IZOPRIME përdoret për izolimin e sipërfaqeve vertikale dhe horizontale, për meremetimin e sipërfaqeve të vjetra të hidroizuara si dhe izolon avullimin. Mund të përdoret edhe si astar mbi të cilin vendoset membrana bituminoze. Përdoret me furçë, rrul ose pistoletë. Midis dy duarve mund të forcohet me fije retine. Hollohet me ujë 30%. Për një rezultat të mirë rekomandohen më shumë se dy duar. Në qoftë se e përdorim si astar atëherë hollohet me ujë 50% dhe konsumon 0.3m²/L. Dora e dytë kalohet vetëm pasi dora e parë të jetë tharë. Veglat lahen me ujë pa i lënë që të thahen. Nuk rekomandohet përdorimi i astarit në temperatura më të ulta se 5°C ose më të larta se 25°C.

Konsumi

Konsumon 0.25-0.3L/m² në varësi të sipërfaqes.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Lëng
Ngjyra	E zezë
Magazinimi	24 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.
Raporti i Përzierjes	5/1 - 4/1
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Koha e tharjes	1 orë
Densiteti	1g/cm ³
Raporti i Materialit të ngurtë	48%
Gati për përdorim	5-6 orë