



MF - 200 MATISTUCCO



IMBALLAGGIO

15 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

4-5 L / 25kg



CONSUMO

1-2 kg/m²

Descrizione

MF-200 MATISTUCCO è uno stucco a gesso, composto da cemento bianco, calce idrata e speciali additivi per migliorare l'adesione e la lavorabilità. MF-200 MATISTUCCO crea una superficie liscia senza scivolamento verticale. È resistente e può essere utilizzato per superfici interne ed esterne.

Area di utilizzo

- Viene utilizzato per stuccare pareti e soffitti riempiti con malta o malta preparata a base di calce e cemento.
- Viene utilizzato per stuccare le superfici in calcestruzzo.
- Viene utilizzato per stuccare pareti e soffitti in cartongesso.

Applicazione

- Impastare MF-200 MATISTUCCO con acqua pulita lentamente fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi.
- Dopo 10 minuti il prodotto è pronto per l'uso.
- Il materiale rimane utilizzabile mescolandolo periodicamente, senza aggiungere acqua.
- La superficie su cui verrà applicato il materiale deve essere sana, priva di oli, grassi e sufficientemente asciutta.

Consumo

Consuma 1-2kg/m² a seconda della superficie.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato negli imballi originali chiuso, in un luogo asciutto
Rapporto di miscela	4-5 litri di acqua/15kg di polvere
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Resistenza alla compressione	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Forza del legame a trazione	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza