



## MP - 809 ACRYPRIME



IMBALLAGGIO

3L / 9L



RAPPORTO DI  
MISCELAZIONE

1 : 3 acqua



CONSUMO

12-15m<sup>2</sup>/L

### Descrizione

MP-809 ACRYPRIME è un primer acrilico a base di "resina micronizzata", utilizzato per rivestire le superfici prima della verniciatura. Può essere utilizzato per calcestruzzo, cemento, intonaco, gesso, ecc. Stabilizza la superficie e diminuisce la porosità della superficie, riducendo così il consumo di vernice ed evitando fessurazioni o cadute della vernice. Inoltre protegge la superficie dall'umidità isolandola. MP-809 ACRYPRIME asciuga rapidamente e crea la superficie perfetta per il rivestimento finale.

### Applicazione

La superficie da verniciare deve essere asciutta (esente da umidità) e priva di polvere, detriti solidi o oli. Si consiglia di riparare le parti danneggiate prima dell'applicazione. MP-809 ACRYPRIME può essere diluito con acqua pulita in rapporto 1:3. Si può applicare con pennello o rullo.

### Copertura

Copre 12-15m<sup>2</sup>/L a seconda della superficie.

### Tempo di asciugatura

Asciutto al tatto in 2-4 ore in buone condizioni di asciutto.

### Avvertimento

Si sconsiglia di applicare un primer su superfici con condizioni di elevata umidità dell'ambiente e temperature inferiori a 5°C e superiori a 25°C. Dopo l'applicazione, l'attrezzatura deve essere lavata immediatamente con acqua e sapone.

## **SCHEDA TECNICA** (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Liquido
Colore	Trasparente
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Tempo di asciugatura	3-4 ore