



MP - 819 BETOPRIME



IMBALLAGGIO

5 kg / 20 kg



CONSUMO

0.25kg/m²

Descrizione

MP-819 BETOPRIME è un strato incollante, utilizzato per il trattamento di superfici lisce di calcestruzzo, per uso interno ed esterno.

Campi di Applicazione

MP-819 BETOPRIME viene utilizzato come primer pronto all'uso garantire un'adeguata ruvidità del supporto, quindi che l'adesione del successivo intonaco o lo strato di rendering è rinforzato. La superficie formata è resistente agli alcali e costituisce quindi un supporto ideale per intonaci a base gesso. Adatto a uso interno ed esterno.

Consumo

Consuma 0,25kg/m² a seconda della superficie.

Tempo di asciugatura

Essicca in 24 ore, a seconda delle condizioni climatiche.

Avvertimento

Si sconsiglia di applicare un primer su superfici con condizioni di elevata umidità dell'ambiente e temperature inferiori a 5°C e superiori a 25°C. Dopo l'applicazione, l'attrezzatura deve essere lavata immediatamente con acqua e sapone.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Liquido
Colore	Rosa Scuro
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Tempo di Asciugatura	24 ore