



MP - 829 GYPSOPRIME



IMBALLAGGIO

3L / 9L



CONSUMO

140-160 g/m²

Descrizione

MP-829 GYPSOPRIME è un acrilico bianco, pronto all'uso, primer all'acqua per cartongesso da rivestire sovraverniciabile con emulsione acquosa o acrilica vernici.

Campi di Applicazione

MP-829 GYPSOPRIME viene utilizzato come primer pronto all'uso utilizzato per garantire l'adesione e l'elevata opacità del idropitture per cartongesso.

Applicazione

MP-829 GYPSOPRIME è ben agitato e applicato uniformemente sul supporto con pennello, rullo o spruzzo una mano. Se si desidera una superficie molto liscia, applicare il primer la superficie deve essere levigata con carta vetrata fine. Dopo aver rimosso la polvere, la vernice selezionata può essere utilizzata essere applicato.

Consumo

Consuma 10 – 12 m²/L a seconda della superficie.

Avvertimento

Si sconsiglia di applicare un primer su superfici con condizioni di elevata umidità dell'ambiente e temperature inferiori a 5°C e superiori a 25°C. Dopo l'applicazione, l'attrezzatura deve essere lavata immediatamente con acqua e sapone.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Liquido
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)