



MP-839
IZOPRIME



IMBALLAGGIO

9 L



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

5/1-4/1



CONSUMO

0.25-0.3L/m²

Descrizione

MP-839 IZOPRIME è un bitume nero e freddo emulsione in acqua. Non è infiammabile e crea uno strato impermeabilizzante dopo che si asciuga. Fornisce un'perfetta adesione a tutti i materiali da costruzione. Esso ha un'applicazione semplice ed efficiente.

Applicazione

MP-839 IZOPRIME viene utilizzato per impermeabilizzare la verticale o superfici orizzontali, per la rigenerazione di vecchi, rivestimenti bituminosi e come barriera al vapore. Può essere utilizzato anche come primer su cui applicare il bituminoso viene posizionata la membrana. Applicare con pennello, rullo o pistola a spruzzo. Rinforzare con fibra di vetro tra due strati. Può essere diluito con acqua pulita con una Proporzione del 30%. Lo sono più di due strati consigliato per i migliori risultati. Se utilizzato come a primer si diluisce fino al 50% e il consumo è di 0,3 m²/l. Il secondo strato dovrebbe non essere applicato prima che il primo sia stato accuratamente applicato essiccato. Gli attrezzi vengono puliti in acqua prima dell'emulsione è essiccato. Non è consigliabile applicare il primer su superfici con condizioni di elevata umidità e temperature inferiori a 5°C o superiori 25°C.

Consumo

Consuma 0,25-0,3 L/m² a seconda del superficie.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Impasto
Colore	Nero
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	5/1 - 4/1
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Tempo di asciugatura	1 ora
Densità	1g/cm ³
Rapporto materiale solido	48%
Pronto all'uso	5-6 ore