



MT-400 MATIGRAF



IMBALLAGGIO

25 kg



TEMPO DI
ASCIUGATURA

24 ore



CONSUMO

1mm=2 kg/m²
1.5mm=3 kg/m²
2mm=3.6 kg/m²

Descrizione

MT-400 MATIGRAF è un rivestimento decorative base acrilica pronta all'uso. Ha un struttura elastica e durata nel tempo facciata su sistema di isolamento termico e intonaco il fondo. Ha un'elevata durabilità condizioni atmosferiche. MT-400 MATIGRAF offer lavorazione eccezionale.

Proprietà

- Copre le crepe sulla superficie e resiste movimenti dell'edificio e ne mantiene l'elasticità a basse temperature.
- Rimozione dell'acqua; assicura che la pioggia scivoli via senza di essa bagnare il muro.

Campi di applicazione

- Su superfici minerali esterne come cemento, malta, pannello in cemento ecc., su superfici precedentemente verniciate così come su superfici interne per scopi la decorazione.

Tempo di asciugatura

In condizioni idonee essiccazione parziale avviene per circa 24 ore durante la completa essiccazione circa dopo 14 giorni.

Attrezzi da lavoro

Dopo aver terminato il lavoro, gli attrezzi devono essere lavati con abbondante acqua.

Imballaggio

25kg

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Impasto
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Densità (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viscosità (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Resistenza all'umidità	Asciuga dopo 24 ore in condizioni normali
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Sollecitazione di taglio (RVDV - 2T, R7)	30000-600000 N/m ²
% (RVDV-2T, R7)	10-90%
Viscosità cinematica (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

1mm	2kg/m ²
1.5mm	3kg/m ²
2mm	3.6kg/m ²