

## MB-165 FUGAPLUS

Cementna, dvokomponentna, elastična, obojena fug masa za pločice.



### PAKOVANJE

2kg

### Opis

MB-165 FUGAPLUS je cementna, dvokomponentna, elastična, obojena fug masa za pločice. Posедуje visoku mehaničku otpornost, veliku elastičnost i dobru stabilnost boje. MB-165 FUGAPLUS je pogodna za fuge širine 1-6 mm.

### Područje primene

-Koristi se za fugovanje fuga pločica na podovima i zidovima, za unutrašnju i spoljašnju primenu.

### Priprema podloge

Podloga prekrivena pločicama treba da bude savršeno čista. Fuge treba pažljivo očistiti i navlažiti vlažnom sunđerom.

### Primena

Komponenta B MB-165 FUGAPLUS polako se dodaje u 300-500 ml vode uz stalno mešanje. Nakon što se komponenta B dobro pomeša sa vodom, polako se dodaje komponenta A i meša dok se ne dobije homogena pasta. Preporučuje se mešać sa niskim brojem obrtaja za mešanje. Mešavina treba da se ostavi da odstoji oko 5 minuta, a zatim se ponovo lagano promeša. Fug masa se nanosi dijagonalno preko fuga pomoću gumene lopatice, vodeći računa da se potpuno popune

Na kraju, površinu je moguće očistiti suvom krpom. Za spoljašnju primenu ili na visokim temperaturama, preporučuje se ponovo navlažiti površinu nakon nekoliko sati, kada je fuga već osušena.

### Potrošnja

Potrošnja MB-165 FUGAPLUS zavisi od dimenzija pločica kao i širine fuga. U sledećoj tabeli prikazana je indikacija potrošnje u zavisnosti od ova dva faktora (g/m<sup>2</sup>):

### Karakteristike



Dimenzije pločica (cm)	Širina spoja			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

## Tehnički podaci (IN +23°C I 50% U.R.)

Forma	Puder + Tečnost
Boja	25 boja
Skladištenje	12 meseci ako se čuva u originalu zatvoreno pakovanje na suvom mestu.
Temperatura primene	(+5°C) - (+35°C)
pH	8 ± 0.5
Sadržaj suvih čvrstih materija	≥ 85%
Gustina	1.7 ± 0.1 kg/m <sup>3</sup>
Tvrdoća	50
Opseg radne temperature	(-15°C) - (+70°C)

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.