

MF-200 MATISTUCCO

Filler in polvere a base di cemento, modificato con polimero, ultra fine.



IMBALLAGGIO
15kg



RAPPORTO DI MISCELAZIONE
4-5 L/25kg



CONSUMO
1-2 kg/m²

Descrizione

MF-200 MATISTUCCO è un filler in polvere ultra fine, bianco, a base di cemento, rinforzato con polimeri. MF-200 MATISTUCCO crea una superficie liscia senza scivolamento verticale. È resistente e può essere utilizzato su superfici interne ed esterne.

Campo di Applicazione

- Viene utilizzato per lisciare pareti e soffitti riempiti con malta o malte a base di calce e cemento preparate.
- È utilizzato per levigare superfici in calcestruzzo.
- È utilizzato per levigare pareti e soffitti in cartongesso.

Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiale incoerente, ecc. Non è necessario un trattamento di primer o preparazione con olio prima dell'applicazione su intonaco o calcestruzzo. I pannelli di cartongesso devono essere trattati con primer MP-859 UNIPRIME.

Applicazione

Mescolare MF-200 MATISTUCCO con acqua pulita lentamente fino a ottenere una pasta omogenea, priva di grumi.

Il materiale viene applicato con una spatola in due strati.

Il secondo strato può essere applicato dopo che il primo si è asciugato (dopo 2-3 ore).

La carteggiatura e la pittura della superficie possono seguire dopo 12 ore.

Consumo

Il consumo è di 1-2 kg/m², a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Polvere
Colore	Bianco
Assorbimento capillare di acqua (EN1015-18)	W0
Permeabilità al vapore acqueo (EN1015 -19)	μ :21
Adesione (EN1015-12)	$\geq 0,5$ N/mm ²
Conducibilità termica λ 10 secco (EN1745)	0,24 W/mK
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.