

## MF-800 MATISCREED

Massetto autolivellante a base di cemento.



**IMBALLAGGIO**  
25kg



**RAPPORTO DI MISCELAZIONE**  
3.75-4.25 L/25kg



**CONSUMO**  
14 kg/m<sup>2</sup>/cm

### Descrizione

MF-800 MATISCREED è un massetto autolivellante a base di cemento. Sostituisce il calcestruzzo non armato in ambienti interni ed esterni

### Campo di Applicazione

-Viene utilizzato per riempire e livellare pavimenti da coprire con piastrelle, marmo, legno, parquet, ecc.

-Può essere utilizzato come malta di cemento per terrazzi e aree esterne.

### Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, grasso, particelle incoerenti, pitture, ecc. Si raccomanda di inumidire il sottofondo prima dell'applicazione. Si consiglia di applicare un primer sulla superficie con MP-859 UNIPRIME prima dell'applicazione.

### Applicazione

MF-800 MATISCREED deve essere aggiunto lentamente all'acqua sotto agitazione continua, fino a formare una pasta omogenea. Si consiglia l'uso di un miscelatore a bassa velocità per la miscelazione. Versare la miscela sulla superficie e distribuir-la uniformemente con una spatola lisciatrice. Se possibile, stendere alla spessore desiderato in un'unica applicazione.

### Consumo

Il consumo è di 14kg/m<sup>2</sup>/cm, a seconda della superficie.

### Caratteristiche



## Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	3.75-4.25 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Resistenza a compressione (EN 13892-2)	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Forza di adesione (EN 13892 – 8)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'usura (EN 13892-4)	AR1
Impostazione del ritiro (EN 13872)	max. 0.40 mm/m
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.