

MP-809 ACRYPRIME

Primer acrilico a base d'acqua, con buona penetrazione, multiuso.



IMBALLAGGIO
3L/9L



RAPPORTO DI MISCELAZIONE
1:3 aqua



CONSUMO
10-12 m²/L

Descrizione

MP-809 ACRYPRIME è un'emulsione polimerica con buona capacità di penetrazione, utilizzata per consolidare i substrati porosi, garantendo la corretta adesione di pitture a base d'acqua, adesivi per piastrelle e membrane elastomeriche applicate in forma liquida.

Campo di Applicazione

- Viene utilizzato per garantire l'adesione di pitture a base d'acqua su substrati in calcestruzzo, muratura, intonaco per facciate e lastre di gesso.
- Viene utilizzato per garantire l'adesione di adesivi per piastrelle e membrane elastomeriche applicate in forma liquida su substrati porosi.

Preparazione del Sottofondo

La superficie da trattare deve essere asciutta e priva di polvere, grasso, sporco, ecc.

Applicazione

MP-809 ACRYPRIME deve essere mescolato e applicato sul substrato con pennello, rullo o spruzzo.

Consumo

Copre 10-12m²/L, a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forme	Liquido
Colore	Trasparente
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Tempo di asciugatura	3-4 ore

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matic-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.