

## MP-860 MATIGRIP ECO

Primer multiuso, ad alta adesione, a base d'acqua con sabbia di quarzo, per substrati lisci o non porosi.



### IMBALLAGGIO

10kg



### CONSUMO

100-200g/m<sup>2</sup>

### Descrizione

MP-860 MATIGRIP ECO è un primer multiuso, ad alta adesione, a base d'acqua con sabbia di quarzo, per substrati lisci o non porosi.

### Area di utilizzo

- Migliora l'adesione di adesivi per ceramiche e composti per livellamento su superfici non assorbenti.
- Migliora l'adesione di intonaci a base di cemento e calce su substrati in cemento, muratura, blocchi di cemento compresso.
- Posizionamento di pavimenti in ceramica e pietra naturale direttamente sopra vecchi pavimenti in ceramica.
- Promotore di adesione per composti cementizi di livellamento su substrati precedentemente consolidati o impermeabilizzati.
- Applicazione di intonaco su cemento, muratura, ecc.

### Preparazione del substrato

La superficie da trattare deve essere asciutta e priva di polvere, grasso, sporco, ecc.

### Applicazione

MP-859 UNIPRIME deve essere mescolato e applicato sulla superficie con pennello, rullo o spruzzo.

Se dopo l'applicazione del primo strato la superficie non è completamente coperta dal materiale, applicare un secondo strato dopo che il primo è asciugato.

### Consumo

Consuma 100-200g/m<sup>2</sup> a seconda della superficie.

### Caratteristiche



## Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Liquido
Colore	Grigio
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

### **MATIS Construction Chemicals**

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.