

MI-600 IZOBLOCK

Hidroizolues elastomerik, i lëngshëm për mbrojtje nga uji për çatitë, pllaka dhe tualete.



PAKETIMI

5kg/15kg



KONSUMI

2.2-5kg/m²

Përshkrimi

MI-600 IZOBLOCK është një hidroizolues elastomerik, i lëngshëm për mbrojtje nga uji për çatitë, pllaka dhe tualete. Ka elasticitet të lartë dhe rezistencë ndaj kushteve të motit.

Fushat e Përdorimit

-Përdoret për mbrojtje nga uji për çatitë, pllakat, tualetet, etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja që do të mbulohet duhet të jetë pa pluhur, yndyrë, bojë, etj. Rekomandohet ta lagni para aplikimit. Përdorni MP-809 ACRYPRIME për të rritur ngjitjen e MI-600 IZOBLOCK me sipërfaqen.

Aplikimi

MI-600 IZOBLOCK aplikohet me furçë ose rul në dy shtresa pasi shtresa e MP-809 ACRYPRIME të jetë tharë plotësisht.

Shtresa e dytë duhet të aplikohet pas tharjes së shtresës së parë. Membrana e mbrojtjes nga uji e MI-600 IZOBLOCK duhet të forcohet në qoshet e dyshemesë dhe në hapësirat e nyjeve duke përdorur një rrjetë xhami.

Konsumi

Konsumon 2-2.5 kg/m², në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëshshme
Ngjyra	E Bardhe/Gri
Magazinimi	24 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në një vend të thatë.
Konsumi	2-2.5kg/m ²
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia maksimale për dy shtresa	0.75-1 mm
Rezistenca në tërheqje (EN 1542)	≥0.8 N/mm ²
Rezistenca ndaj ngjitjes në tërheqje pas qendrimit në nxehësi (EN 1062-11/EN 1542)	≥0.8 N/mm ²
Abzorbimi kapilar i ujit (EN ISO 1063-3)	<0.1kg/m ² h0.5
Reagimi ndaj zjarrit	Cs1d0
Substancat e rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570