

MP-839 IZOPRIME

Emulsion për mbrojtje nga uji bituminoz, me bazë ujore.



PAKETIMI
9L



KONSUMI
1.5-2.5 kg/m²

Përshkrimi

MI-839 IZOPRIME është një emulsion për mbrojtje nga uji bituminoz me bazë ujore.

Fushat e Përdorimit

- Përdoret për mbrojtje nga uji për sipërfaqet e betonit, si çatitë e sheshta, themelet, muret e jashtme, dyshemetë.
- Përdoret si përgatitës para lidhjes së membranave bituminoze për mbrojtje nga uji dhe për mirëmbajtjen e shtresave ekzistuese bituminoze.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja që do të mbulohet duhet të jetë pa pluhur, yndyrë, bojë, etj.

Aplikimi

MI-839 IZOPRIME duhet të trazohet mirë para aplikimit. Aplikohet me furçë ose rul.

MI-839 IZOPRIME aplikohet duke e holluar me 50% ujë për shtresën e parë dhe është e nevojshme të përdoren dy shtresa të tjera që janë të holluara me 25% ujë, pasi shtresa e parë të thahet.

Konsumi

Konsumon 1.5-2.5 kg/m², në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëshshme
Ngjyra	E zeze
Magaznimi	24 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në një vend të thatë.
Konsumi	1.5-2.5k/m ²
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Densiteti	1g/cm ³
Mbetja e thate	48%

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570