

MP-860 MATIGRIP ECO

Primer multiuso, ad alta adesione, a base d'acqua con sabbia di quarzo, per substrati lisci o non porosi.



IMBALLAGGIO
10kg



CONSUMO
100-200g/m²

Descrizione

MP-860 MATIGRIP ECO è un primer multiuso, ad alta adesione, a base d'acqua con sabbia di quarzo, per substrati lisci o non porosi.

Area di utilizzo

- Migliora l'adesione di adesivi per ceramiche e composti per livellamento su superfici non assorbenti.
- Migliora l'adesione di intonaci a base di cemento e calce su substrati in cemento, muratura, blocchi di cemento compresso.
- Posizionamento di pavimenti in ceramica e pietra naturale direttamente sopra vecchi pavimenti in ceramica.
- Promotore di adesione per composti cementizi di livellamento su substrati precedentemente consolidati o impermeabilizzati.
- Applicazione di intonaco su cemento, muratura, ecc.

Preparazione del substrato

La superficie da trattare deve essere asciutta e priva di polvere, grasso, sporco, ecc.

Applicazione

MP-860 MATIGRIP ECO deve essere mescolato e applicato sulla superficie con pennello, rullo o spruzzo.

Se dopo l'applicazione del primo strato la superficie non è completamente coperta dal materiale, applicare un secondo strato dopo che il primo è asciugato.

Consumo

Consuma 100-200g/m² a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Liquido
Colore	Grigio
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matic-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570