

MF-800 MATISCREED

Cementni, izravnavajući estrih za podove.



PAKOVANJE
25kg



ODNOSI MEŠANJA
3.75-4.25 L/25kg



POTROŠNJA
14 kg/m²/cm

Opis

MF-800 MATISCREED je cementni, izravnavajući estrih za podove. Zamena je za nearmirani beton u unutrašnjim i spoljašnjim površinama.

Područje primene

- Koristi se za popunjavanje i izravnavanje podova koji će biti pokriveni pločicama, mermerom, drvetom, parketom i slično.
- Može se koristiti kao cementni malter za terase i spoljašnje površine.

Priprema podloge

Površina treba biti čista od prašine, masti, labavih čestica, boja itd. Preporučuje se blago vlaženje površine pre nanošenja. Preporučuje se nanošenje MP-859 UNIPRIME kao prajmera pre primene.

Primena

MF-800 MATISCREED se polako dodaje u vodu uz kontinuirano mešanje, dok se ne formira homogena pasta. Preporučuje se korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja.

Ispustite smešu na površinu i ravnomerno rasporedite pomoću gletera. Gde je moguće, rasporedite u željenu debljinu u jednom nanošenju.

Potrošnja

Potrošnja iznosi 14 kg/m²/cm, u zavisnosti od površine.

Karakteristike



Tehnički podaci (IN +23°C I 50% U.R.)

Forma	Puder
Boja	Grei
Skladištenje	12 meseci kada se čuva u originalnom zatvorenom pakovanju na suvom mestu.
Odnos mešanja	5,5-6 litara vode/ 25 kg
Temperatura primene	(+5°C) - (+35°C)
Snaga na pritisak (EN 13892-2)	≥ 45 MPa
Flekural Strength (EN 1015-11)	> 4 N/mm ²
Snaga prijanjanja (EN 13892 – 8)	> 1 N/mm ²
Otpornost na habanje (EN 13892-4)	AR1
Setting Shrinkage (EN 13872)	max. 0.40 mm/m
Reakcija na vatru	A1
Opasne supstance	Vidi SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570