

MR-830 MATIART R3

Llaç riparues me bazë çimentoje, i përforcuar me polimere dhe teknologjinë Fiber Strength.



PAKTIMI
25kg



**RAPORTI I
PËRZIERJES**
4-5 L/25kg



KONSUMI
17 kg/m²

Përshkrimi

MR-830 MATIART R3 është një llaç riparues me bazë çimentoje, i përforcuar me polimere dhe me teknologjinë Fiber Strength. Ideale për riparimin dhe rrafshimin e defekteve sipërfaqësore si çarje, boshllëqe dhe parregullsi në beton.

Fushat e Përdorimit

-Është projektuar për riparimin e sipërfaqeve prej betoni ose tullash.
-Mund të aplikohet në shtresa deri në 3 cm trashësi në sipërfaqe të mëdha, dhe deri në 5 cm për zona riparimi të lokalizuara.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, bojërat, etj.

Aplikimi

MR-830 MATIART R3 shtohet në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa të formohet një përzierje me punueshmërinë e dëshiruar. Materiali aplikohet me spatulë.

Konsumi

Konsumi është 17kg/m²/cm, në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Bgjyra	Gri
Rezistenca në shtypje (EN12190)	Klasi R3
Forca në përkulje	$\geq 7.0 \text{ N/mm}^2$
Përputhshmëria Termike (EN 13687-1)	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Moduli elastik	$\geq 15 \text{ GPa}$
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570