

MR-830 MATIART R3

Malta da riparazione a base di cemento, rinforzata con polimeri e tecnologia Fiber Strength.



IMBALLAGGIO
25kg



**RAPPORTO DI
MISCELAZIONE**
4-5 L/25kg



CONSUMO
17 kg/m²

Descrizione

MR-830 MATIART R3 è una malta da riparazione a base di cemento, rinforzata con polimeri e tecnologia Fiber Strength. Ideale per il ripristino e la lisciatura di difetti superficiali come crepe, vuoti e irregolarità nel calcestruzzo.

Campo di Applicazione

-È progettata per la riparazione di superfici in cemento o mattoni, nonché per riempimenti e la formazione di raccordi.
-Può essere applicata a strati fino a 3 cm di spessore su superfici ampie e fino a 5 cm per interventi di riparazione localizzati.

Preparazione del Supporto

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiali sfusi, ecc.

Applicazione

MR-830 MATIART R3 viene aggiunto all'acqua sotto continua agitazione, fino a ottenere una miscela con la lavorabilità desiderata. Il materiale viene applicato con una spatola.

Consumo

Consuma 17 kg/m²/cm a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Polvere
Colore	Grigio
Resistenza alla compressione (EN12190)	Class R3
Resistenza a flessione	$\geq 7.0 \text{ N/mm}^2$
Compatibilità termica (EN 13687-1)	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Modulo di elasticità	$\geq 15 \text{ GPa}$
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570