

MR-840 MATIART R4

Malta da riparazione ad alta resistenza a base di cemento, rinforzata con polimeri e tecnologia Fiber Strength.



IMBALLAGGIO
25kg



RAPPORTO DI MISCELAZIONE
4-5 L/25kg



CONSUMO
17 kg/m²

Descrizione

MR-840 MATIART R4 è una malta da riparazione ad alte prestazioni a base di cemento, con tecnologia Fiber Strength. Progettata per interventi strutturali in cui sono richieste elevata resistenza e durabilità.

Campo di Applicazione

È progettata per riparazioni di calcestruzzo pesanti. Può essere applicata con spatola o spruzzata pneumaticamente con il metodo gunite, rendendola ideale per l'uso su pavimenti, pareti e soffitti.

Preparazione del Supporto

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiali sfusi, ecc.

Applicazione

MR-840 MATIART R4 viene aggiunto all'acqua sotto continua agitazione, fino a ottenere una miscela con la lavorabilità desiderata. Il materiale viene applicato con una spatola.

Consumo

Consuma 17 kg/m²/cm a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Polvere
Colore	Grigio
Resistenza alla compressione (EN12190)	Class R4
Resistenza a flessione	$\geq 8.0 \text{ N/mm}^2$
Compatibilità termica (EN 13687-1)	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Modulo di elasticità	$\geq 21 \text{ GPa}$
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570