

MF-220 PROFINISH

Stuko akrilike e gatshme për përdorim, me bazë uji.



PAKETIMI
20kg



KONSUMI
2.5-3 m²/kg

Përshkrimi

MF-220 PROFINISH është një stuko akrilike e gatshme me bazë uji, gati për përdorim, e dizajnuar për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme. Përhapat lehtësisht dhe mund të zmerilohet deri në një rezultat plotësisht të njëtrajtshëm, duke ofruar një bazë ideale për astarin dhe lyerjen.

Fushat e Përdorimit

-Është ideal për rrafshimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve si suvaja, betoni, muratura, druri dhe pllakave të gipsit.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, bojërat, etj. Nuk është e nevojshme përdorimi i astarit para aplikimit në llaç ose beton. Panelet e gipsit duhet të lyhen me MP-809 ACRYPRIME.

Aplikimi

MF-220 PROFINISH aplikohet me shpatull duke përdorur teknikën e tërheqjes në dy shtresa. Shtresa e dytë vendoset pasi e para të jetë tharë plotësisht. Pas tharjes, sipërfaqja gërryhet lehtë për të arritur një përfundim të lëmuar, para astarit dhe lyerjes.

Konsumi

Konsumi është 2.5-3 m²/kg, në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E bardhë
Densiteti	1.65 ± 0.05 kg/l
Koha e tharjes	1-2 orë
Shtresa e dytë	2-3 orë
Ngjitja në pllakë gipsi	0.35 N/mm ²
Forca në përkulje	300 N
Substanca të Rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570