

MF-220 PROFINISH

Stucco acrilico all'acqua, pronto all'uso.



IMBALLAGGIO
20kg



CONSUMO
2.5-3 m²/kg

Descrizione

MF-220 PROFINISH è uno stucco acrilico all'acqua, pronto all'uso, progettato per superfici interne ed esterne. Si stende con estrema facilità e può essere carteggiato fino a ottenere una finitura perfettamente uniforme, offrendo una base ideale per la primerizzazione e la pittura.

Campo di Applicazione

-È perfetto per livellare e preparare superfici come intonaco, calcestruzzo, muratura, legno, cartongesso e pannelli in cemento.

Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiale incoerente, ecc. Non è necessario applicare primer o trattamenti a base di olio prima dell'applicazione su intonaco o calcestruzzo. I pannelli in cartongesso devono essere primerizzati con MP-809 ACRYPRIME.

Applicazione

MF-220 PROFINISH si applica con una spatola utilizzando una tecnica di trascinamento in due mani. La seconda mano viene applicata solo dopo che la prima è completamente asciutta. Una volta asciutta, la superficie viene carteggiata per ottenere una finitura liscia prima della primerizzazione e della pittura.

Consumo

Il consumo è di 2,5–3 m²/kg a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Modulo	Impasto
Colore	Bianco
Densità	1.65 ± 0.05 kg/l
Tempo di asciugatura	1-2 ore
Ricoprire	2-3 ore
Adesione al cartongesso	0.35 N/mm ²
Resistenza alla flessione	300 N
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570