

MF-220 PROFINISH

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό λειαντικό κονίαμα με βάση το νερό.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.5-3 m²/kg

Περιγραφή

Το MF-220 PROFINISH είναι έτοιμος προς χρήση, υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος ισοπέδωσης σχεδιασμένος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Απλώνεται εύκολα και μπορεί να λειανθεί για ένα τέλεια ομοιόμορφο φινίρισμα, παρέχοντας ιδανική βάση για αστάρωμα και βάψιμο.

Περιοχή Εφαρμογής

Είναι ιδανικό για ισοπέδωση και προετοιμασία επιφανειών όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, χρώμα, χαλαρά υλικά κ.λπ. Δεν απαιτείται αστάρωμα ή προετοιμασία με λάδι πριν την εφαρμογή σε σοβά ή σκυρόδεμα. Οι γυψοσανίδες πρέπει να αστραριστούν με το MP-809 ACRYP-RIME.

Εφαρμογή

Το MF-220 PROFINISH εφαρμόζεται με σπάτουλα χρησιμοποιώντας τεχνική έλξης σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού η πρώτη έχει στεγνώσει πλήρως. Μετά το στέγνωμα, η επιφάνεια λειανείται για λείο φινίρισμα πριν το αστάρωμα και το βάψιμο.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 2,5-3 m²/kg ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Πάστα
Χρώμα	Λευκό
Πυκνότητα	1,65 ± 0,05 kg/l
Χρόνος Στεγνώματος	1-2 ώρες
Επαναεπίστρωση	2-3 ώρες
Πρόσφυση σε Γυψοσανίδα	0,35 N/mm ²
Αντοχή σε Κάμψη	300 N
Απελευθέρωση Επικίνδυνων Ουσιών	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.