

MF-270 MATIFIN 50 ANTIQUE

Χονδρόκοκκο, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές υλικό σπατουλαρίσματος σε σκόνη.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25kg



ΑΝΑΜΙΞΗ

5.5-6 L/25kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2 kg/m²

Περιγραφή

Το MF-270 MATIFIN 50 ANTIQUE είναι ένα τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές, λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος σε σκόνη, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές με τραχεία υφή.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για τη λείανση και επισκευή εκτεθειμένου σκυροδέματος.
- Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ρωγμών, πόρων ή κοιλοτήτων σε επιφάνειες σκυροδέματος.
- Χρησιμοποιείται για ολοεπιφανειακή λείανση με εξαιρετικά λεπτές στρώσεις.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, χρώματα, χαλαρά υλικά κ.λπ.

Εφαρμογή

Τα 25 kg MF-270 MATIFIN 50 ANTIQUE πρέπει να προστίθενται αργά σε 5,5 – 6 L νερού και να αναμειγνύονται μέχρι να προκύψει ομογενές μείγμα. Η ανάμειξη πρέπει να γίνεται με αναμικτήρα χαμηλών στροφών. Δεν πρέπει να προστίθενται πρόσθετα που δεν ορίζονται στις οδηγίες εφαρμογής.

Το MF-270 MATIFIN 50 ANTIQUE πρέπει να εφαρμόζεται με ανοξείδωτη σπάτουλα, χωρίς να υπερβαίνει τα 10 mm σε μία στρώση. Για εφαρμογές με πάχος μεγαλύτερο από 10 mm, η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά από τουλάχιστον 1 ημέρα.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 2 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό / Γκρι
Αντοχή σε θλίψη (EN12190)	Κατηγορία R2
Αντοχή πρόσφυσης (EN1542)	≥ 0,75 MPa
Θερμική συμβατότητα (EN 13687-1)	≥ 0,75 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση (EN13057)	≤ 0,5 kg/m ² ·h ^{0.5}
Αντίδραση στη φωτιά	A1
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.