

MP-819 BETOPRIME

Υψηλής πρόσφυσης, υδατοδιαλυτό αστάρι για λείες ή μη πορώδεις επιφάνειες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5kg/20kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0.25kg/m²

Περιγραφή

Το MP-819 BETOPRIME είναι ένα αστάρι πρόσφυσης με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.

Περιοχή Εφαρμογής

• Χρησιμοποιείται σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες για την αύξηση της πρόσφυσης της στρώσης σοβά ή επίχρησης.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια που πρόκειται να αστραριστεί πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη, λίπη, ρύπους κ.λπ.

Εφαρμογή

Το MP-819 BETOPRIME αναδεύεται και εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με πινέλο ή ρολό.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 0,25 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Πάστα
Χρώμα	Σκούρο Κόκκινο
Απελευθέρωση Επικίνδυνων Ουσιών	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.