

## MR-810 MATIART 10

Τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25kg



### ΑΝΑΜΙΞΗ

4-5 L/25kg



### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15 kg/m<sup>2</sup>

### Περιγραφή

Το MR-810 MATIART 10 είναι ένα τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής χωρίς διαβρωτικά συστατικά, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

### Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για επισκευή και αποκατάσταση σκυροδέματος ή τοιχοποιίας.
- Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ποδιών στις συνδέσεις τοίχου με δάπεδο.
- Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κεραμιδιών κορφιά σε στέγες.

### Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, χρώματα, χαλαρά υλικά κ.λπ.

### Εφαρμογή

Το MR-810 MATIART 10 προστίθεται στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί μείγμα της επιθυμητής εργασιμότητας. Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα.

### Κατανάλωση

Καταναλώνει 15 kg/m<sup>2</sup>/cm ανάλογα με την επιφάνεια.

### Χαρακτηριστικά



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό / Γκρι
Θλιπτική Αντοχή (EN12190)	Κλάση R2
Αντοχή Πρόσφυσης (EN1542)	≥ 0,82 MPa
Θερμική Συμβατότητα (EN 13687-1)	≥ 0,82 MPa
Τριχοειδής Απορρόφηση (EN13057)	≤ 0,5 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Αντίδραση στη Φωτιά	A1
Απελευθέρωση Επικίνδυνων Ουσιών	Βλέπε SDS

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.