

MR-830 MATIART R3

Επισκευαστικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερή και Fiber Strength Tech.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25kg



ΑΝΑΜΙΞΗ
4-5 L/25kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
17 kg/m²

Περιγραφή

Το MR-830 MATIART R3 είναι τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής ενισχυμένο με πολυμερή και τεχνολογία Fiber Strength Tech. Ιδανικό για την αποκατάσταση και εξομάλυνση ελαττωμάτων επιφάνειας όπως ρωγμές, κενά και ανωμαλίες σε σκυρόδεμα

Περιοχή Εφαρμογής

Είναι σχεδιασμένο για επισκευή επιφανειών από σκυρόδεμα ή τούβλο, καθώς και για επιδιόρθωση και διαμόρφωση φιλέτων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως 3 cm πάχος σε μεγαλύτερες επιφάνειες και έως 5 cm πάχος για τοπικές εργασίες επισκευής.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, χρώμα, χαλαρά υλικά κ.λπ.

Εφαρμογή

Το MR-830 MATIART R3 προστίθεται στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου σχηματιστεί μείγμα της επιθυμητής εργασιμότητας. Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 17 kg/m²/cm ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Γκρι
Θλιπτική Αντοχή (EN12190)	Κλάση R3
Αντοχή σε Κάμψη	≥ 7,0 N/mm ²
Θερμική Συμβατότητα (EN 13687-1)	≥ 1,5 N/mm ²
Μέτρο Ελαστικότητας	≥ 15 GPa
Αντίδραση στη Φωτιά	A1
Απελευθέρωση Επικίνδυνων Ουσιών	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.