

MI-839 IZOPRIME

Υδατοδιαλυτό, ασφαλικό αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
9L



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1.5-2.5 kg/m²

Περιγραφή

Το MI-839 IZOPRIME είναι ένα υδατοδιαλυτό, ασφαλικό αδιαβροχοποιητικό γαλάκτωμα.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, όπως επίπεδες στέγες, θεμέλια, εξωτερικοί τοίχοι και δάπεδα.
- Χρησιμοποιείται ως αστάρι πριν από την κόλληση ασφαλικών μεμβρανών στεγανοποίησης και για τη συντήρηση υφιστάμενων ασφαλικών στρώσεων.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ.

Εφαρμογή

Το MI-839 IZOPRIME πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Το MI-839 IZOPRIME εφαρμόζεται ως αστάρι αραιωμένο με 50% νερό για την πρώτη στρώση. Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, είναι απαραίτητη η εφαρμογή δύο επιπλέον στρώσεων αραιωμένων με 25% νερό.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 1,5-2,5 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Μαύρο
Αποθήκευση	24 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Κατανάλωση	1,5-2,5 kg/m ²
Θερμοκρασία Εφαρμογής	(+5°C) - (+35°C)
Πυκνότητα	1 g/cm ³
Αναλογία Στερεών Υλικών	48%

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570