

MT-280 BASECOAT

Βασικό επίχρισμα υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χειροκίνητη ή μηχανική εφαρμογή.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25kg



ΑΝΑΜΙΞΗ

6-6.5 L/25kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.5-3 kg/m²

Περιγραφή

Το MT-280 BASECOAT είναι υψηλής απόδοσης βασικό επίχρισμα σχεδιασμένο για χειρωνακτική ή μηχανική εφαρμογή.

Περιοχή Εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ως βασικό επίχρισμα με ενισχυτικό πλέγμα από υαλονήματα σε πλάκες μόνωσης προσόψεων, χρησιμεύοντας ως ιδανικό υπόστρωμα για την επόμενη στρώση επιχρίσματος.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια που θα καλυφθεί με πλάκες πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ. Συνιστάται η διαβροχή της πριν την εφαρμογή.

Εφαρμογή

Το MT-280 BASECOAT προστίθεται αργά στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, έως ότου σχηματιστεί ομοιογενής πάστα. Συνιστάται η χρήση αναμικτήρα χαμηλών στροφών για την ανάμιξη. Το μείγμα πρέπει να αφεθεί να ηρεμήσει για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια να αναδευτεί ξανά για λίγο. Το MT-280 BASECOAT εφαρμόζεται με λεία σπάτουλα σε μέγιστο πάχος 3-4 mm ως επίχρισμα. Στη συνέχεια, τοποθετείται ενισχυτικό πλέγμα από υαλονήματα και εντάσσεται σταθερά στη φρέσκια στρώση βασικού επιχρίσματος με σπάτουλα.

Τέλος, η επιφάνεια λειαίνεται και αφαιρείται η περίσσεια κόλλας.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 1,5-3 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Γκρι / Λευκό
Αποθήκευση	12 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Αναλογία Ανάμιξης	6-6,5 λίτρα νερού / 25 kg
Θερμοκρασία Εφαρμογής	(+5°C) - (+35°C)
Χρόνος Εργασιμότητας	3 Ώρες
Πρόσφυση στην Πλάκα Θερμομόνωσης	Ελάχ. 0,08 N/mm ²
Απορρόφηση Νερού (EN 1015-18)	≤ 0,40 kg/m ² dk ^{0.5} W2
Αντοχή σε Κάμψη (EN 1015-11)	Ελάχ. 2 N/mm ²
Θλιπτική Αντοχή (EN 1015-11)	Θλιπτική Αντοχή (EN 1015-11)
Συντελεστής Διαπερατότητας Υδατμών (μ) (EN 1015-19)	Ελάχ. 0,5 N/mm ²
Εύρος Θερμοκρασίας Χρήσης	(-30°C) - (+80°C)
Αντίδραση στη Φωτιά	A1
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.