

MS-733 PLASTEX ECO

Superplastifikues me bazë polikarboksilati, me efikasitet të lartë, i posaçëm për betonin e gatshëm me raporte të ulëta ujë-çimento.



PAKETIMI
1000L

Përshkrimi

MS-733 PLASTEX ECO është ideal për prodhimin e betonit të gatshëm që kërkon ujë minimal, duke arritur performancë të fortë si në fazën e hershme ashtu edhe në afat të gjatë, madje edhe në kushte klimatike të nxehta. Ai e ruan përzierjen të punueshme për periudha të zgjatura dhe ndihmon në krijimin e betonit të qëndrueshëm në përputhje me standardet EN 206-1 dhe UNI 11104.

Fushat e Përdorimit

MS-733 PLASTEX ECO lejon prodhimin e betonit me rrjedhshmëri të lartë, me raport të ulët ujë/çimento dhe performancë të lartësuar, duke kontribuar në përmirësimin e qëndrueshmërisë dhe zgjatjen e jetëgjatësisë së strukturës.

Aplikimi

- Hedhje manuale e betonit me raporte tepër të ulëta ujë-çimento, me qëndrueshmëri të lartë ndaj substancave agresive si klorurët, sulfatet dhe dioksidi i karbonit.
- Derdhja e elementeve strukturorë me seksione tërthore më të holla.
- Përdorim në beton të armuar me fibra çeliku.

Konsumi

MS-733 PLASTEX ECO duhet të dozohet në rreth 0.6–1.5 kg për 100 kg çimento, me mundësi rritjeje të sasisë kur është e nevojshme.

Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	Lëng
Ngjyra	Kafe
Densiteti	1,07 kg/l ± 0,05
pH (ISO 4316)	4.5- 6
Klorur (UNI EN 480-10)	0,002%
Përmbajtja e Alkalit (UNI EN 480-12)	<3.5%
Veprimi Kryesor	shumë fluidifikues
Veprimi Sekondar	redukon sasinë e fluskave të ajrit të kapura. Zgjat kohën e punueshmërisë.
Klasifikimi	UNI EN 934 - 2 tabela 11.1 dhe 11.2
Konsumi	0,6 deri 1,5 kg për 100 kg çimento
Ndezshmëria	Jo

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570