

MS-733 PLASTEX ECO

Μια προηγμένη σειρά υπερρρευστοποιητών με βάση πολυκαρβοξυλικά, σχεδιασμένη για έτοιμο σκυρόδεμα που απαιτεί χαμηλότερους λόγους νερού-τσιμέντου.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1000L

Περιγραφή

Το MS-733 PLASTEX ECO είναι ιδανικό για την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος που απαιτεί ελάχιστη ποσότητα νερού, επιτυγχάνοντας παράλληλα ισχυρή απόδοση τόσο στα πρώτα στάδια όσο και μακροπρόθεσμα, ακόμη και σε συνθήκες θερμού κλίματος. Διατηρεί την εργασιμότητα του μείγματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικού σκυροδέματος που συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 206-1 και UNI 11104.

Περιοχή Εφαρμογής

Το MS-736 PLASTEX PRO επιτρέπει την παραγωγή σκυροδέματος υψηλής ρευστότητας και χαμηλού λόγου Ν/Τ με βελτιωμένη απόδοση, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής.

Εφαρμογή

- Χειροποίητη διάστρωση σκυροδέματος με εξαιρετικά χαμηλούς λόγους νερού-τσιμέντου, προσφέροντας ισχυρή αντίσταση σε επιθετικές ουσίες όπως χλωριόντα, θειικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα.
- Διάστρωση δομικών στοιχείων με λεπτότερες διατομές.
- Έργα σκυροδέματος οπλισμένου με χαλύβδινες ίνες.

Κατανάλωση

Το MS-733 PLASTEX ECO πρέπει να δοσολογείται σε ποσότητα περίπου 0,6–1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου, με δυνατότητα αύξησης της ποσότητας όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Καφέ
Πυκνότητα	1,07 kg/l ± 0,05
pH (ISO 4316)	4.5-6
Χλωριόντα (UNI EN 480-10)	0,002%
Περιεκτικότητα σε Αλκάλια (UNI EN 480-12)	<3.5%
Κύρια Δράση	Έντονα ρευστοποιητική
Δευτερεύουσα Δράση	Μειώνει την ποσότητα του παγιδευμένου αέρα. Παρατείνει τον χρόνο εργασιμότητας.
Ταξινόμηση	UNI EN 934 - 2 πίνακας 11.1 και 11.2
Κατανάλωση	0,6 έως 1,5 kg ανά 100 kg τσιμέντου
Ευφλεκτότητα	Όχι

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570