

MS-736 PLASTEX PRO

Visoko efikasna linija superplastifikatora na bazi polikarboksilata, dizajnirana za gotov beton sa smanjenim odnosom vode i cementa.



PAKOVANJE
1000L

Opis

MS-736 PLASTEX PRO je izuzetno pogodan za proizvodnju gotovog betona sa niskom potrebom za vodom, obezbeđujući odličan razvoj čvrstoće kako u ranoj tako i u kasnijoj fazi, uključujući i uslove visokih temperatura. Efikasno održava obradivost tokom vremena i doprinosi proizvodnji dugotrajnog betona u skladu sa standardima EN 206-1 i UNI 11104.

Područje primene

MS-736 PLASTEX PRO omogućava proizvodnju visoko tečnog betona sa niskim vodocementnim odnosom i poboljšanim performansama, doprinoseći većoj trajnosti i dužem veku upotrebe.

Primena

- Ručno ugrađivanje betona sa izuzetno niskim vodocementnim odnosom i visokom otpornošću na agresivne agense poput hlorida, sulfata i ugljen-dioksida.
- Livenje konstruktivnih elemenata sa smanjenim poprečnim presekom.
- Primena u betonu ojačanom čeličnim vlaknima.

Potrošnja

MS-736 PLASTEX PRO treba dozirati u količini od približno 0,6–1,5 kg na 100 kg cementa, uz mogućnost povećanja količine kada je to potrebno.

Tehnički podaci (IN +23°C I 50% U.R.)

Oblik	Tečnost
Boja	Braon
Gustina	1,07 kg/l ± 0,05
pH (ISO 4316)	4.5- 6
Hloridi (UNI EN 480-10)	0,002%
Sadržaj Alkalija (UNI EN 480-12)	<3.5%
Glavno Dejstvo	visoko fluidizirajuće
Sekundarno Dejstvo	smanjuje količinu zarobljenih vazdušnih mehurića. Produžava vreme obradivosti.
Klasifikacija	UNI EN 934 - 2 tabela 11.1 i 11.2
Potrošnja	0,6 do 1,5 kg na 100 kg cementa
Zapaljivost	Ne

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570