

MS-746 RETATEX

Ένα υγρό πρόσμικτο που επιβραδύνει τον χρόνο πήξης του σκυροδέματος, ενώ παράλληλα μειώνει την απαιτούμενη ποσότητα νερού βελτιώνοντας την εργασιμότητά του (πλαστικοποιητική δράση).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1000L

Περιγραφή

Το MS-746 RETATEX είναι ένα υγρό πρόσμικτο που επιβραδύνει την πήξη του σκυροδέματος και μειώνει την απαίτηση σε νερό (ASTM C-494 Type D). Βελτιώνει την εργασιμότητα, την αντοχή και την αντλησιμότητα, επιτρέπει μεγαλύτερους χρόνους μεταφοράς και διάστρωσης, βοηθά στην αποφυγή αρμών, μειώνει τη ρηγμάτωση, τη συστολή ξήρανσης, τον διαχωρισμό και την εξίδρωση, ενώ είναι απαλλαγμένο από χλωριόντα, δεν εγκλωβίζει αέρα και είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα Portland.

Περιοχή Εφαρμογής

Το MS-746 RETATEX χρησιμοποιείται όταν απαιτείται καθυστερημένη πήξη του σκυροδέματος, όπως σε περιπτώσεις μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις, σε συνθήκες θερμού καιρού ή για την αποφυγή αρμών σκυροδέτησης, βελτιώνοντας παράλληλα την εργασιμότητα και τη συνολική ποιότητα.

Εφαρμογή

Το MS-746 RETATEX πρέπει να προστίθεται στο νερό ανάμιξης του σκυροδέματος, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωτική του δράση ως προς το νερό.

Κατανάλωση

Το MS-746 RETATEX πρέπει να δοσολογείται σε ποσότητα περίπου 0,2–0,3 kg ανά 100 kg τσιμέντου, με δυνατότητα αύξησης της ποσότητας όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Χρώμα	Σκούρο καφέ
Πυκνότητα	1,14-1,44 kg/l
pHq	10
Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλωριόντα	Απαλλαγμένο από χλωριόντα
Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια	≤ 3,0% κατά βάρος

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570