

MS-746 RETATEX

Un additivo liquido che rallenta il tempo di presa del calcestruzzo, riducendo al contempo la quantità di acqua necessaria grazie al miglioramento della lavorabilità (effetto plastificante).



IMBALLAGGIO
1000L

Descrizione

MS-746 RETATEX è un additivo liquido che rallenta la presa del calcestruzzo e riduce il fabbisogno d'acqua (ASTM C-494 Tipo D). Migliora la lavorabilità, la resistenza e la pompabilità, consente tempi più lunghi di trasporto e messa in opera, aiuta a evitare i giunti di ripresa, riduce fessurazioni, ritiro, segregazione ed essudazione, ed è privo di cloruri, non aerante e compatibile con tutti i tipi di cemento Portland.

Ambito di Utilizzo

MS-746 RETATEX viene utilizzato quando è necessario ritardare la presa del calcestruzzo, ad esempio per il trasporto su lunghe distanze, in condizioni di clima caldo, o per evitare giunti di costruzione, migliorando al contempo la lavorabilità e la qualità complessiva.

Applicazione

MS-746 RETATEX deve essere aggiunto all'acqua di impasto del calcestruzzo, tenendo conto della sua azione riduttrice d'acqua.

Consumo

MS-746 RETATEX deve essere dosato a circa 0,2-0,3 kg per 100 kg di cemento, con la possibilità di aumentare il dosaggio quando necessario.

Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Colore	Marrone scuro
Densità	1.14-1.44 kg/l
pH	10
Contenuto massimo di cloruri	Privo di cloruri
Contenuto massimo di alcali	≤ 3.0% in peso

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570