MATIS

www.matis-eu.com

MA-295 KERAPRO

Cementbázisú, polimerrel módosított csempeépítő ragasztó, csúszásmentes, Fibre Strength Tech technológiával.

CSOMAGOLÁS
20kg/25kg

KEVERÉSI ARÁNY
5.4-6 L/20kg

FOGYASZTÁS
3-5 kg/m²

Leírás

Az MA-295 KERAPRO egy cementbázisú, polimerrel módosított csempeépítő ragasztó, csúszásmentes, Fibre Strength Tech technológiával. Magas kezdeti és végleges tapadási szilárdságot, valamint nedvességállóságot biztosít.

Alkalmazási terület

-Beltéri padló- és falcsempék rögzítésére használják különféle alapfelületeken, mint például beton, falazat stb.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt a felület benedvesítése a felhordás előtt. Egyenetlen alapfelületek esetén használjon MATIART javítóhabarcsot, hogy sima felületet kapjunk. Ha a csempék poros felületűek, tisztítsa meg a hátoldalukat vízzel.

Felhordás

Az MA-295 KERAPRO-t folyamatos keverés mellett lassan kell a vízhez adagolni, amíg homogén pasztát nem kapunk. A keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgép használata javasolt. A keveréket körülbelül 5–10 percig pihentetni kell, majd röviden újra át kell keverni.

A jó tapadás elérése érdekében a habarcsot a simító sima oldalával kell elteríteni az alapfelületen, majd a fogazott oldallal be kell rovátkolni. A bordázat méretét a csempék méretéhez kell igazítani. A csempéket a megadott időn belül, erős nyomást kifejtve kell a fogazott habarcsra helyezni. Kedvezőtlen időjárási körülmények (magas hőmérséklet, alacsony páratartalom, szél stb.) csökkenthetik ezt az időt. Ha ez az időtartam túllépésre kerül, a habarcsot le kell kaparni és el kell dobni. Az MA-295 KERAPRO-val rögzített csempéket a lerakást követően legalább 24 órán át nem szabad vízhatásnak kitenni.

Anyagszükséglet

Anyagszükséglete 3–5 kg/m², a felülettől függően.

Tulajdonságok

C2T MATIS

FIBER STRENGTH TECH

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.

Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

Forma	Por
Szín	Szürke/Fehér
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Keverési arány	5,4 –6 liter víz / 20 kg
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Felhordási vastagság	Legfeljebb 10 mm
Pot life (felhasználhatósági idő)	6 óra
Csúszás (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Nyitott idő (EN 12004-2)	30 perc elteltével ≥ 0,5 N/mm²
Tapadási (húzó-) szilárdság (EN 12004-2)	
Kezdeti	≥ 1 N/mm²
Hőterhelés után	≥ 1 N/mm²
Vízbe merítés után	≥ 1 N/mm²
Fagyás/olvadás ciklusok után	≥ 1 N/mm²
Üzemi hőmérséklet-tartomány	(–40 °C) – (+80 °C)
Tűzzel szembeni viselkedés	A1
Veszélyes anyagok	Lásd a biztonsági adatlapot (SDS)

MATIS Construction Chemicals
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.