

MP-809 ACRYPRIME

Vizes bázisú, akril, jó penetrációs képességű, univerzális alapozó.



CSOMAGOLÁS
3L/9L



KEVERÉSI ARÁNY
1:3 víz



FOGYASZTÁS
10-12 m²/L

Leírás

Az MP-809 ACRYPRIME egy jó behatolási (penetrációs) képességű polimer emulzió, amelyet porózus alapfelületek szilárdítására használnak, biztosítva a vizes bázisú festékek, csempeépítő ragasztók és folyékony formában felhordott elasztomer membránok megfelelő tapadását.

Alkalmazási terület

-Beton, falazat, homlokzatvakolat és gipszkarton lapok felületén a vizes bázisú festékek tapadásának biztosítására használják.
-Porózus alapfelületeken a csempeépítő ragasztók és a folyékony formában felhordott elasztomer membránok tapadásának biztosítására alkalmazzák.

Aljzat-előkészítés

A kezelendő felületnek száraznak, valamint pormentesnek, zsírmentesnek és szennyeződésmentesnek kell lennie.

Felhordás

Az MP-809 ACRYPRIME-et össze kell keverni, majd ecsettel, hengerrel vagy szórással kell felhordani az alapfelületre.

Anyagszükséglet

10–12 m²/liter fedőképességgel rendelkezik, a felülettől függően.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Folyadék
Szín	Átlátszó
Tárolás	12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Felhordási	(+5 °C) – (+35 °C)
Száradási idő	3–4 óra

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.