MATIS

www.matis-eu.com

# MT-460 SILGRAF

Prémium szilikát-szilikon homlokzatvakolat, felhasználásra kész, kivételesen víztaszító és kiemelkedően páraáteresztő.

**CSOMAGOLÁS**
25kg

**FOGYASZTÁS**
1mm - 2kg/m² | 1.5mm - 2.5kg/m² | 2mm - 3.3kg/m²

## Leírás

Az MT-460 SILGRAF egy prémium minőségű, szilikát-szilikon, felhasználásra kész, kivételesen víztaszító és kiemelkedően páraáteresztő homlokzatvakolat. Kiváló rugalmasságot és kitűnő alapfelületi tapadást biztosít. Az MT-460 SILGRAF kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik, megelőzi a repedések kialakulását, és alkalmazása után nem igényli a homlokzat festését.

## Alkalmazási terület

-Vékony záróréteg kialakítására szolgál, fehér vagy színes, víztaszító felület létrehozásához.
-A MATIS hőszigetelő rendszerekben dekoratív végső bevonatként alkalmazzák.

## Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt. Az MT-460 SILGRAF felületi tapadásának fokozásához használjon PG-551 PRIMER GRAFIATO alapozót.

## Felhordás

Az MT-460 SILGRAF-ot felhordás előtt alaposan össze kell keverni, lassú, körkörös mozdulatokkal, a levegő bezáródásának elkerülése érdekében. Az MT-460 SILGRAF kézzel, sima rozsdamentes acél simítóval, vagy vakológéppel hordható fel.

Amíg a termék még friss (a felhordást követő 5–15 percben), az MT-460 SILGRAF-ot műanyag simítóval kell megmunkálni (lesimítani/lehúzni).

## Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 1 mm vastagságnál 2 kg/m², 1,5 mm-nél 2,5 kg/m², 2 mm-nél pedig 3,3 kg/m², a felülettől függően.

## Megjegyzések

-A vakolatban használt természetes adalékanyag enyhe színeltéréseket okozhat. Emiatt, az egyenletes színhatás elérése érdekében javasolt azonos gyártási tételből származó termékeket használni, vagy a különböző gyártási tételekből származó termékeket egymással összekeverni. Emellett a végleges színárnyalatot az alapfelület hőmérséklete és páratartalma is befolyásolhatja.
-Amíg még friss, a MT-460 SILGRAF-t óvni kell a magas hőmérséklettől, az esőtől és a fagytól.
-Használat előtt tanulmányozza a csomagoláson feltüntetett biztonságos felhasználásra és óvintézkedésekre vonatkozó útmutatásokat.

## Tulajdonságok

FIBER STRENGTH TECH



JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.

## Műszaki Adatok (IN +23°C AND 50% U.R.)

| | |
|---|---|
| Forma | Paszta |
| Szín | Fehér |
| Tárolás | 24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva. |
| Sűrűség (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475) | 1,7–2,0 kg/l |
| Páraáteresztő képesség (EN ISO 7783-2, V2: közepes 0,14 ≤ Sd < 1,4 m) | V2 |
| Vízáteresztő képesség (EN 1062-3, W3: alacsony w < 0,1 kg/m²·h⁰,⁵) | W3 |
| Tapadás (EN 1542) | ≥ 0,4 MPa |
| Hővezető képesség (EN 1745) | λ = 0,7 W/(m·K) |
| Tűzzel szembeni viselkedés | B-s2,d0 (euroosztály) |
| Veszélyes anyagok | Lásd a biztonsági adatlapot (SDS) |

**MATIS Construction Chemicals**
Tiranë, Albania
info@matis-eu.com
www.matis-eu.com
T: +355 69 20 94 570



JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.