

PG-551 PRIMER GRAFIATO

Fehér, akril, vizes bázisú, kvarchomok-tartalmú alapozó homlokzatvakolathoz.



CSOMAGOLÁS
5kg/20kg



FOGYASZTÁS
0.25kg/m²

Leírás

A PG-551 PRIMER GRAFIATO egy fehér, akril, vizes bázisú, kvarchomok-tartalmú alapozó homlokzatvakolathoz.

Alkalmazási terület

-Felhasználásra kész alapozóként alkalmazzák a dekoratív vakolat felhordása előtt.

Aljzat-előkészítés

A felületnek pormentesnek, zsírmentesnek, valamint laza részecskéktől és festékmaradványoktól mentesnek kell lennie. Javasolt az aljzat benedvesítése a felhordás előtt.

Felhordás

A PG-551 PRIMER GRAFIATO-t felhordás előtt alaposan össze kell keverni, lassú, körkörös mozdulatokkal, a levegő bezáródásának elkerülése érdekében. A PG-551 PRIMER GRAFIATO ecsettel vagy hengerrel hordható fel.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 0,25 kg/m², a felülettől függően.

Megjegyzések

-A vakolatban használt természetes adalékanyag enyhe színeltéréseket okozhat. Emiatt, az egyenletes színhatás elérése érdekében javasolt azonos gyártási tételből származó termékeket használni, vagy a különböző gyártási tételekből származó termékeket egymással összekeverni. Emellett a végleges színárnyalatot az alapfelület hőmérséklete és páratartalma is befolyásolhatja.
-Amíg még friss, a MT-560 óvni kell a magas hőmérséklettől, az esőtől és a fagytól.
-Használat előtt tanulmányozza a csomagoláson feltüntetett biztonságos felhasználásra és óvintézkedésekre vonatkozó útmutatásokat.

Tulajdonságok



Műszaki Adatok (IN +23 °C AND 50% U.R.)

Forma	Folyadék
Szín	Fehér
Tárolás	24 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva.
Sűrűség (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1,65–1,75 g/cm ³
Viszkozitás (RVDV-2T, R7)	5500–6500 cp
pH	≥ 8
Nedvességgel szembeni ellenállás	Normál körülmények között 24 óra alatt megszárad
Felhordási hőmérséklet	(+5 °C) – (+35 °C)
Nyírófeszültség (RVDV-2T, R7)	10 000–15 000 newton/m ²
% (RVDV-2T, R7)	10–70%
Kinematikai viszkozitás (RVDV-2T, R7)	2000–5000 mm ² /s

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

EZ A MŰSZAKI ADATLAP A JELEN TERMÉKRE VONATKOZÓ VALAMENNYI KORÁBBI KIADÁST HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI.

2/2

JOGI NYILATKOZAT: A fenti műszaki adatok, információk, javaslatok és útmutatások tudományos és műszaki ismereteken, laboratóriumi vizsgálatokon és hosszú tapasztalaton alapulnak. A fenti információk ugyanakkor tájékoztató jellegűnek tekintendők, és minden esetben felül kell vizsgálni azokat az adott alkalmazási feltételek figyelembevételével. Ennek megfelelően az adott termék bármely alkalmazásra való alkalmasságát a frissített Műszaki Adatlap, valamint a www.matis-eu.com weboldal alapján kell értékelni, szükség esetén pedig a műszaki támogatási osztály megkeresésével. Vállalatunk magának a terméknek a minőségét garantálja, míg a termék felhasználása során bekövetkező bármely nem kívánt meghibásodásért minden esetben kizárólag a felhasználó/alkalmazó felelős.